

Технические требования к автоматическим откатным воротам:

- Ворота откатные: Ширина конструкции 7,3 м, высота 2,0 м. рабочая часть полотна 4,9 м. 1 компл
- Каркас конструкции: Металлическая квадратная труба Российского производства размер 60*40*2,0 мм
- Заполнение рабочей части полотна ворот: Металлическая квадратная труба 20*20*1,5мм Расстояние между решетками 15см
- Стойки опорные и упорные: Металлическая квадратная труба, Российского производства, размер 100*100*2,5 мм.
- Покраска конструкции откатных ворот: производится 3 слоя покраски и 2 слоя грунта.
- Ходовая часть откатных ворот: Консольная система для откатных ворот № 6 , консольная балка 7,3 метров.
- Автоматика для откатных ворот : Автоматика привод Итальянского производства с блоком управления рассчитанный на вес створки ворот (600 кг) рабочее напряжение 230В, скорость открытия и закрытия ворот- 0,16 м/с, встроенный 2-х канальный радиоприемник 433,2 мГц, Тип эксплуатации интенсивный. Цвет короба привода - темно синий, тип разблокировки :Рычаг с индивидуальным ключем. 2компл
- Дистанционное управление : Пульт Д.У 433,2 мГц. с динамическим кодом. Итальянского производства 2 шт
- Зубчатая рейка: стальная 30x8,М4 болты в комплекте 6 м
- Сигнальная лампа 24 Вольт Итальянского производства
- Фотоэлементов (инфракрасные датчики) . 1 комплект. Итальянского производства
- гарантия 24 календарных месяца.
- Учесть монтажные работы с учетом расходных материалов

Гл. специалист



С.Макеев

Т.Жапаров